

BOLON

BY PATRICIA URQUIOLA

FICHA TÉCNICA



Suelo de vinilo tejido, norma del producto EN 1307.

INCLUIDO EN NORMA EN 1307

ROLLOS

	Clasificación de uso	ISO 10874	33 Alto tráfico
	Peso	ISO 8543	3,1 kg/m ²
	Grosor	ISO 1765	2,4 mm
	Dimensiones del rollo	EN 426	2000 mm, 25 m
	Dimensiones de la loseta	EN 994	
	Silla de ruedas	EN 985	Uso continuo
	Electricidad estática	EN 1815**	Cumplido
	Resistencia térmica	ISO 8302	Apto para calefacción por suelo radiante
	Aislamiento acústico contra impacto*	EN ISO 10140	9 dB
	Absorción del ruido aéreo*	EN ISO 354 α_w	0,05
	Absorción del ruido aéreo*	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09
	Solidez del color a la luz*	EN ISO 105-B02	> 7
	Estabilidad dimensional	ISO 2551 EN 986	Cumplido

PRUEBAS ADICIONALES

	Antiderrapante	DIN 51130	R9
	Fricción	EN 13893	> 0,3
	Resbaladidad	EN 13036-4	88-93
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Flujo radiante crítico	ASTM E 648	Clase 1
	Densidad del humo	ASTM E 662	< 450

* Valor típico

** La norma EN 1815 sustituye a la norma ISO 6356

BOLON

BY PATRICIA URQUIOLA

CERTIFICADOS Y SOSTENIBILIDAD

Para más información y certificados específicos del mercado, visita bolon.com/es o contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

SOSTENIBILIDAD		ROLLOS
Contenido reciclado	ISO 14021	22% Material de preconsumo
Huella de carbono Kg-CO ₂ e/m ²	EN 15804 (A1-A3)	5,18

CERTIFICADOS

CE	419004
Calidad del aire interior/ emisión de partículas	M1, Floorscore, VOC A+
Materia prima	Best Practice PVC
Ciclo de vida	EPD, GreenTag
Contenido/químicos	GreenTagPHD, sigue requisitos BASTA

OTRAS CERTIFICACIONES DISPONIBLES

BASTA	Si
BRE Global Listed	Si
Byggarbedömningen	Si
DGNB navigator	Si
eBVD	Si
ECOproduct	Si
GBR kretsloppsmärkning	Si
SundaHus	Si



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Marzo 2023