

BOLON FLOORING


BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

TEKNISK SPECIFIKATION



Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

INKLUDERADE I EN 1307

RULLE

	Klassificering	ISO 10874	33
	Vikt	ISO 8543	3,1 kg/m ²
	Tjocklek	ISO 1765	2,4 mm
	Rullbredd	EN 426	2000 mm, 25 m
	Tilesdimension	EN 994	
	Rullande stolshjul	EN 985	Kontinuerlig användning
	Elektrostatisk uppladdning	EN 1815**	Godkänt
	Värmotstånd	ISO 8302	Lämplig för värmegolv
	Stegljudsdämpning*	EN ISO 10140	9 dB
	Ljudabsorption*	EN ISO 354 α_w	0,05
	Ljudabsorption*	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09
	Färgbeständighet*	EN ISO 105-B02	> 7
	Dimensionsstabilitet	ISO 2551 EN 986	Godkänt

KOMPLETTERANDE TESTER

	Halkmotstånd	DIN 51130	R9
	Friktion	EN 13893	> 0,3
	Pendulum	EN 13036-4	88-93
	Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Brandklassning	ASTM E 648	Class 1
	Rök vid brand	ASTM E 662	< 450

* Typiskt värde

** EN 1815 ersätter ISO 6356

BOLON FLOORING

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

CERTIFIKAT OCH HÅLLBARHET

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök bolon.com eller kontakta kundsupport/sälj.

HÅLLBARHET		RULLE
Återvunnen andel	ISO 14021	65%
CERTIFIERINGAR		
CE		419005
UKCA		0086 CPR 770145
Emissioner		M1, Floorscore, VOC A+
Råmaterial		Best Practice PVC
LCA		EPD, GreenTag
Innehåll/Kemikalier		GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA
REGISTRERADE I		
BASTA		Ja
Byggvarubedömningen		Ja
DGNB navigator		Ja
eBVD		Ja
ECOproduct		Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja
SundaHus		Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://twitter.com/bolonofficial)

Mars 2024