
















BOLON BODENBELAG

ETHNIC

PRODUKTSPEZIFIKATION

Gewebter Vinyl-Bodenbelag, Produktstandard EN 1307.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN			BAHNENWARE	FLIESEN	FLIESEN MIT AKUSTIKFILZ
	Nutzungsklasse	EN 1307	32 Normal	32 Normal	32 Normal
	Gewicht	ISO 8543	2,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,6 kg/m ²
	Materialstärke	ISO 1765	2,3 mm	2,9 mm	4,9 mm
	Rollengröße	ISO 24341	2000 mm, 25 m		
	Fliesengröße	EN ISO 24342		500 mm	500 mm
	Anteil an Recyclingmaterial	ISO 14021	66%	72%	69%
HALTBARKEIT					
	Stuhl mit Rollen	EN 985	Dauerbelastung	Dauerbelastung	Dauerbelastung
	Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	>7	>7	>7
	Maßstabilität	ISO 2551 EN 986	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
AKUSTIK					
	Trittschalldämmung	EN ISO 10140	12 dB	13 dB	22 dB
	Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_w	0,05	0,05	0,15
	Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09	250 Hz 0,01 500 Hz 0,19 1000 Hz 0,12 2000 Hz 0,09
ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN					
	Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10	R10
	Pendel	EN 13036-4	105-110	105-110	105-110
	Reibung	EN 13893	>0,3	>0,3	>0,3
	Körperspannung	EN 1815*	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
	Wärmeleitwiderstand	ISO 8302/ EN 12667	Geeignet für Fußbodenheizung	Geeignet für Fußbodenheizung	Geeignet für Fußbodenheizung
BRANDVERHALTEN					
	Verhalten bei Brand	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Kritischer Strahlungsfluss	ASTM E 648	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
	Rauchdichte	ASTM E 662	<450	<450	<450

* Typischer Wert

BOLON BODENBELAG

ETHNIC

ZERTIFIZIERUNGEN

Für vollständige Informationen und marktspezifische Zertifikate besuchen Sie bolon.com oder kontaktieren Sie sales.support@bolon.com

		BAHNENWARE	FLIESEN	FLIESEN MIT AKUSTIKFILZ
CE	EN 14041:2004 und EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419004	0402-CPR-419004	0402-CPR-419013
UK CA	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770085	0086 CPR 770085	0086 CPR 770147
LEBENSZYKLUS- PERSPEKTIVEN				
EPD	ISO 14025 und EN 15804	S-P-03839	S-P-03985	S-P-03986
Graue Emissionen	EPD modul A1-A3	5,18 kg CO ₂ eq.	6,19 kg CO ₂ eq.	5,47 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Ja	Ja	Ja
GreenTag - GreenRate		Ja	Ja	Nein
INNENRAUMLUFT- QUALITÄT				
M1		Nein	Nein	Ja
FloorScore		Ja	Ja	Ja
French VOC		Ja	Ja	Ja
Empfohlen vom NAAF		Ja	Ja	Ja
PRODUKT UND ROHSTOFFE				
BASTA		Ja	Ja	Ja
Byggsvarubedömningen		Ja	Ja	Ja
ECOproduct		Ja	Ja	Ja
eBVD		Ja	Ja	Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja	Ja	Ja
Best Practice PVC		Ja	Ja	Ja
GreenTag - PHD		Ja	Ja	Ja
Declare		Ja	Ja	Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Marsch 2025