BOLON BODENBELAG
BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

PRODUKTSPEZIFIKATION

Gewebter Vinyl-Bodenbelag, Produktstandard EN 1307.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN		BAHNENWARE
Nutzungsklasse	EN 1307	33 Stark
Gewicht	ISO 8543	3,1 kg/m²
Materialstärke	ISO 1765	2,3 mm
Rollengröße	ISO 24341	2000 mm, 25 m
Fliesengröße	EN ISO 24342	
Anteil an Recyclingmaterial	ISO 14021	66%
HALTBARKEIT		
Stuhl mit Rollen	EN 985	Dauerbelastung
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	>7
Maßstabilität	ISO 2551 EN 986	Erfüllt
AKUSTIK		
Trittschalldämmung	EN ISO 10140	9 dB
Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_w	0,05
Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09
ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN		
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R9
Pendel	EN 13036-4	88-93
Reibung	EN 13893	>0,3
Körperspannung	EN 1815*	Erfüllt
Wärmeleitwiderstand	ISO 8302/ EN 12667	Geeignet für Fußbodenheizung
BRANDVERHALTEN		
Verhalten bei Brand	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Kritischer Strahlungsfluss	ASTM E 648	Klasse 1
Rauchdichte	ASTM E 662	<450

* Typischer Wert

BOLON BODENBELAG
BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

ZERTIFIZIERUNGEN

Für vollständige Informationen und marktspezifische Zertifikate besuchen Sie bolon.com oder kontaktieren Sie sales.support@bolon.com

		BAHNENWARE
CE	EN 14041:2004 und EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005
UK CA	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770145
LEBENSZYKLUS-PERSPEKTIVEN		
EPD	ISO 14025 und EN 15804	S-P-03839
Graue Emissionen	EPD modul A1-A3	5,18 kg CO_2 eq.
DGNB Navigator		Ja
GreenTag - GreenRate		Ja
INNENRAUMLUFT-QUALITÄT		
M1		Nein
FloorScore		Ja
French VOC		Ja
Empfohlen vom NAAF		Ja
PRODUKT UND ROHSTOFFE		
BASTA		Ja
Byggvarubedömningen		Ja
ECOproduct		Ja
eBVD		Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja
Best Practice PVC		Ja
GreenTag - PHD		Ja
Declare		Ja

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | @bolonofficial

Marsch 2025