

# PFLEGELEICHT BENUTZERFREUNDLICH

## BOLON-BODENBELÄGE REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

### DER RICHTIGE BODENBELAG FÜR DEN RICHTIGEN ORT

Bolon-Bodenbeläge eignen sich für die meisten Bereiche einer Inneneinrichtung, da sie sowohl langlebig als auch pflegeleicht sind. Mit einem effizienten Eingangsmattensystem werden Sie Ihren Bodenbelag jedoch vor 85 Prozent des hineingetragenen Schmutzes bewahren. Darüber hinaus sollten Sie die Farbe des Bodenbelags mit Sorgfalt wählen. Denken Sie zunächst an die Funktion und betrachten Sie die gesamte Umgebung des Raumes, in dem Sie den Bolon-Bodenbelag verlegen möchten. Wenn Sie Hilfe benötigen, beraten wir Sie gern.

### REGELMÄßIGE REINIGUNG

Durch korrekt eingehaltene Pflege verlängert sich die Lebensdauer des Bodenbelags. Faktoren wie Farbe, Design oder der Ort, an dem der Belag verlegt ist, beeinflussen den Reinigungsbedarf. Die mechanische Reinigung kann mit geeigneten Walzenbürstmaschinen oder Einscheibenmaschinen durchgeführt werden. Für die tägliche Reinigung empfehlen wir Staubsaugen.

### SANIEREN

Ein schlecht gepflegter oder aus anderen Gründen extrem verschmutzter Bodenbelag kann in den meisten Fällen so aufbereitet werden, dass er fast wie neu aussieht, siehe SANIEREN.

### ALLGEMEINE RATSCHLÄGE

- Achten Sie darauf, dass alle Tisch- und Stuhlbeine mit Gleitern versehen sind, keine scharfen Kanten aufweisen und aus Edelstahl, Polyäthylen oder Ähnlichem bestehen. Verwenden Sie Stuhlrollen ausschließlich aus hartem Polyamid, um unnötige Abnutzung sowie Verfärbung zu vermeiden.
- Einige Arten von Gummi, wie sie bei Wagenrädern, Eingangsmatten usw. verwendet werden, können zu Verfärbungen in Form von Farbmigration führen. Diese Art von Verfärbung lässt sich nicht rückgängig machen.
- Die Bodenbeläge von Bolon sind wasserabweisend und für die Feuchtreinigung konzipiert.
- Verwenden Sie auf Bodenbelägen von Bolon weder Aceton noch Politur.
- Bei Bolon-Bodenbelägen können die meisten Reinigungsarbeiten mit Staubsauger, Schrubber, Wasser und einer geringen Menge Fleckenentferner durchgeführt werden.



Staubsaugen



Wasser



Fleckenentfernung



Schrubber

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Schweden  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



## MECHANISCHE REINIGUNG

### MIT DER WALZENBÜRSTE

1. Beginnen Sie die Reinigung mit Staubsaugen.
2. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Scheuersaugmaschine mit weichen Bürstenwalzen, lauwarmem Wasser oder hoch reinem Wasser. Bei Bedarf verwenden Sie eine minimale Menge Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 7–8, sodass der Boden anschließend nicht mit klarem Wasser nachbehandelt zu werden braucht. Flecken sollten vorbehandelt werden, indem vor der Verwendung der Maschine ein Reiniger auf den Fleck gesprüht wird. Reinigen Sie den Bodenbelag wenn möglich in Längsrichtung.

### SANIEREN

1. Beginnen Sie die Reinigung mit Staubsaugen.
2. Entfernen Sie alle hartnäckigen Flecken, siehe Fleckenentfernung.
3. Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit weichen Bürstenwalzen, warmes Wasser und einem starken, alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9–11. Befeuchten Sie den Bodenbelag zunächst, indem Sie die Maschine mit den Walzen und der Lösung aus Wasser und mit starkem Reinigungsmittel darüber bewegen. Vermeiden Sie die Verwendung der Saugfunktion. Reinigen Sie den Bodenbelag wenn möglich in Längsrichtung.
4. Lassen Sie die Lösung 5–10 Minuten einwirken, ohne dass sie eintrocknet.
5. Behandeln Sie den Bodenbelag abschließend zweimal mit der Scheuersaugmaschine mit klarem Wasser, oder solange, bis sich kein Schaum mehr bildet.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Schweden  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



## MECHANISCHE REINIGUNG

### MIT ORBITALTECHNOLOGIE

1. Beginnen Sie die Reinigung mit Staubsaugen.
2. Verwenden Sie ein eine Einscheibenmaschine (Orbot) mit weichen „SuperZorb“-Pads und, wenn möglich, mit lauwarmem oder hoch reinem Wasser. Falls erforderlich sprühen Sie eine geringe Dosis eines Allzweckreinigers mit einem pH-Wert von 7-8 auf stärker verschmutzte Bereiche direkt auf den Boden. WICHTIG! Verwenden Sie niemals ein abgenutztes oder kaputtes „SuperZorb“-Pad.
3. Achten Sie vor dem Einschalten der Maschine darauf, dass die SuperZorb-Pads angefeuchtet sind. Trockene SuperZorb-Pads können den Bodenbelag beschädigen.
4. Zur einfacheren Handhabung entfernen Sie die Gewichte von der Maschine.
5. Bewegen Sie die mit Sprühfeuchte arbeitende Maschine langsam und mit gleichmäßiger Überlappung vor und zurück über den Bodenbelag. Der Schmutz wird dabei vom Pad absorbiert. Ersetzen Sie das SuperZorb-Pad durch ein neues, wenn es zu schmutzig oder zu nass wird.
6. Ein verschmutztes SuperZorb-Pad sollte nach der Verwendung nicht eintrocknen, sondern ist sofort zu waschen. SuperZorb-Pads sind nach der Wäsche vorzugsweise im Wäschetrockner zu trocknen.

### SANIEREN

1. Beginnen Sie die Reinigung mit Staubsaugen.
2. Entfernen Sie alle hartnäckigen Flecken, siehe FLECKENENTFERNUNG
3. Verwenden Sie eine Einscheibenmaschine (Orbot) mit AgiClean-Pad, einem weichen, lateximprägnierten Pad und mit lauwarmem Wasser. Besprühen Sie gegebenenfalls Bereiche mit hartnäckigeren Flecken mit einem starken, alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9–11. Bewegen Sie die mit Sprühfeuchte arbeitende Maschine zunächst langsam vor und zurück über den Bodenbelag. Achten Sie auf gleichmäßige Überlappung und lösen Sie den Schmutz durch „massierende“ Bewegungen mit dem AgiClean-Pad. Je hartnäckiger der Schmutz, desto länger der erforderliche Bearbeitungsaufwand. Nehmen Sie den Schmutz anschließend mit den SuperZorb-Pads auf. Besprühen Sie die Bereiche dann mit klarem Wasser, bis der Reiniger entfernt ist, und trocknen Sie mit trockenen Frotteelappen nach. Größere Flächen können Sie stattdessen mit einer Scheuersaugmaschine nachbehandeln, um den Reiniger zu entfernen.
4. Es ist wichtig, dass der Bodenbelag nicht von selbst an der Luft trocknet, da der Schmutz sonst eintrocknet. Aus diesem Grund sollten Sie jeweils nur kleinere Flächen von etwa 25 m<sup>2</sup> behandeln.
5. Unter extrem schmutzigen Bedingungen, z. B. bei starkem Schmutzeintrag, kann eine Nylonbürste zum Lösen des Schmutzes geeignet sein. Danach wird der Schmutz entsprechend der obigen Beschreibung aufgesaugt.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Schweden  
 bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

## MANUELLE REINIGUNG

Bei kleineren und bei schwer mit der Reinigungsmaschine zu erreichenden Bereichen ist eine Reinigung von Hand möglich.

### REGELMÄßIGE REINIGUNG

1. Beginnen Sie die Reinigung mit Staubsaugen.
2. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Scheuerbürste, warmes Wasser und einen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 7–8.
3. Saugen Sie das Wasser mit einem weichen Tuch/ Mikrofasertuch auf.

### SANIEREN

1. Beginnen Sie die Reinigung mit Staubsaugen.
2. Entfernen Sie alle hartnäckigen Flecken, siehe Fleckenentfernung.
3. Verwenden Sie eine Scheuerbürste, warmes Wasser und einen alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9–11.
4. Bearbeiten Sie den Bodenbelag mit der Bürste und lassen Sie den Reiniger 5–10 Minuten einwirken. Schrubben Sie erneut und saugen Sie das Wasser mit einem weichen Mikrofasertuch oder mit einem Nasssauger auf. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und wischen Sie den Boden, bis der gesamte Reiniger entfernt ist.

### FLECKENENTFERNEN

- Flecken sind am besten sofort zu entfernen. Warmes oder heißes Wasser ist in der Regel dafür ausreichend.
- Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass sich der Fleckenentferner für Vinyl-Bodenbeläge eignet.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste und entfernen Sie den Fleckenentferner abschließend mit klarem Wasser.

### FLECK

Schokolade, Fett, Käse

Saft, Kaffee, Bier, Wein

Asphalt, Öl, Schuhcreme, Kreide, Tinte

Blut

Rost

Klebstoff auf Wasserbasis

Klebstoff auf Lösungsmittelbasis

Schuhspuren

Kaugummi

Abdrücke von Möbeln

Stearin

### REINIGEN MIT

Mit heißem Wasser schmelzen (70–100 °C). Mit einem Mikrofasertuch aufsaugen

Heißes Wasser, bei Bedarf einen Allzweckreiniger verwenden

Waschbenzin

Kaltes Wasser – bei Bedarf Ammoniak

Leicht saurer Reiniger (pH-Wert 3–4)

Heißes Wasser

Waschbenzin

Reiben mit trockenem Tuch

„I-gum“- Maschine (Kaugummientferner), wenn verfügbar. Heißes Wasser (70–100 °C), Sprühdampf oder Kältespray

Heißes Wasser (70–100 °C)

Mit heißem Wasser schmelzen (70–100 °C). Mit einem Mikrofasertuch aufsaugen

