
















# BOLON FLOORING

## ETHNIC

### TEKNISK SPECIFIKATION

Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

| INKLUDERADE I EN 1307   |                            |                       | RULLE  | TILES  | AKUSTISK FILTBAKSIDA                                       |
|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|    | Klassificering             | ISO 10874             | 32   | 32   | 32   |
|    | Vikt                       | ISO 8543              | 2,9 kg/m <sup>2</sup>                                      | 3,9 kg/m <sup>2</sup>                                      | 3,5 kg/m <sup>2</sup>                                      |
|    | Tjocklek                   | ISO 1765              | 2,3 mm   | 2,9 mm   | 4,9 mm   |
|    | Rullbredd                  | EN 426                | 2000 mm, 25 m  |  |  |
|    | Tilesdimension             | EN 994                |  | 500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m <sup>2</sup>                  | 500 x 500 mm. 12 st/box, 3 m <sup>2</sup>                  |
|    | Rullande stolshjul         | EN 985                | Kontinuerlig användning                                    | Kontinuerlig användning                                    | Kontinuerlig användning                                    |
|    | Elektrostatisk uppladdning | EN 1815**             | Godkänt  | Godkänt  | Godkänt  |
|   | Värmemotstånd              | ISO 8302              | Lämplig för värmegolv                                      | Lämplig för värmegolv                                      | Lämplig för värmegolv                                      |
|  | Stegljudsdämpning*         | EN ISO 10140          | 12 dB  | 13 dB  | 22 dB  |
|  | Ljudabsorption*            | EN ISO 354 $\alpha_w$ | 0,05   | 0,05   | 0,15   |
|  | Ljudabsorption*            | EN ISO 354 $\alpha_s$ | 250 Hz 0,01<br>500 Hz 0,01<br>1000 Hz 0,05<br>2000 Hz 0,09 | 250 Hz 0,01<br>500 Hz 0,01<br>1000 Hz 0,05<br>2000 Hz 0,09 | 250 Hz 0,01<br>500 Hz 0,19<br>1000 Hz 0,12<br>2000 Hz 0,09 |
|  | Färgbeständighet*          | EN ISO 105-B02        | > 7  | > 7  | > 7  |
|  | Dimensionsstabilitet       | ISO 2551<br>EN 986    | Godkänt  | Godkänt  | Godkänt  |
| <b>KOMPLETTERANDE TESTER</b>  |                            |                       |  |  |  |
|  | Halkmotstånd               | DIN 51130             | R10  | R10  | R10  |
|   | Friktion                   | EN 13893              | > 0,3  | > 0,3  | > 0,3  |
|   | Pendulum                   | EN 13036-4            | 105-110  | 105-110  | 105-110  |
|  | Brandklassning             | EN 13501-1            | B <sub>n</sub> -s1   | B <sub>n</sub> -s1   | B <sub>n</sub> -s1   |
|   | Brandklassning             | ASTM E 648            | Class 1  | Class 1  | Class 1  |
|   | Rök vid brand              | ASTM E 662            | < 450  | < 450  | < 450  |

\* Typiskt värde

\*\* EN 1815 ersätter ISO 6356

# BOLON FLOORING

## ETHNIC

### CERTIFIKAT OCH HÅLLBARHET

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök [bolon.com](http://bolon.com) eller kontakta kundsupport/sälj.

| HÅLLBARHET       |           | RULLE | TILES | AKUSTISK FILTBAKSIDA |
|------------------|-----------|-------|-------|----------------------|
| Återvunnen andel | ISO 14021 | 65%   | 72%   | 69%                  |

#### CERTIFIERINGAR

|                     |  |                                    |                                    |                                    |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CE                  |  | 419004                             | 419004                             | 419013                             |
| UKCA                |  | 0086 CPR 770145                    | 0086 CPR 770145                    | 0086 CPR 770147                    |
| Emissioner          |  | M1, Floorscore, VOC A+             | M1, Floorscore, VOC A+             | M1, Floorscore, VOC A+             |
| Råmaterial          |  | Best Practice PVC                  | Best Practice PVC                  | Best Practice PVC                  |
| LCA                 |  | EPD, GreenTag                      | EPD, GreenTag                      | EPD                                |
| Innehåll/Kemikalier |  | GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA | GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA | GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA |

#### REGISTRERADE I

|                        |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|
| BASTA                  | Ja | Ja | Ja |
| Byggvarubedömningen    | Ja | Ja | Ja |
| DGNB navigator         | Ja | Ja | Ja |
| eBVD                   | Ja | Ja | Ja |
| ECOproduct             | Ja | Ja | Ja |
| GBR kretsloppsmärkning | Ja | Ja | Ja |
| SundaHus               | Ja | Ja | Ja |



# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden  
[bolon.com](http://bolon.com) | [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com) | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Mars 2024